







Voici les caractéristiques des systèmes muraux Lennox propulsés par Samsung

Le fonctionnement à puissance variable signifie que l'unité fonctionne à bas régime la plupart du temps, en utilisant la quantité d'énergie nécessaire pour répondre aux besoins en matière de confort.

Faites fonctionner et surveillez votre unité depuis pratiquement tout emplacement et en tout temps grâce à l'application SmartThings

	MWLD Thermopompe murale à zone unique, à haute efficacité et à puissance variable pour climat froid	MWPD Thermopompe murale à zone unique, à haute efficacité et à puissance variable	MWHD Thermopompe murale à zone unique, à efficacité standard et à puissance variable		
Conforme aux réglementations sur les réfrigérants de 2025		(3)			
Plage de fonctionnement	Fonctionne jusqu'à -30 C	Non disponible	Fonctionne jusqu'à -20		
Efficacité énergétique	SEER2 pouvant atteindre 25,00 HSPF2 11,00		SEER2 pouvant atteindre 25,00 HSPF2 10,00		
Niveau sonore - Intérieur	Aussi bas que 22 dB	Aussi bas que 22 dB	Aussi bas que 22 dB		
Niveau sonore - Extérieur	Aussi bas que 45 dB	Aussi bas que 45 dB	Aussi bas que 45 dB		
HOMOLOGUÉ ENERGY STAR®	\oslash	\bigcirc	Ø		
Garantie limitée sur le compresseur	12 ans	12 ans	10 ans		
Garantie limitée sur les pièces couvertes	12 ans	12 ans	10 ans		
Garantie prolongée de 10 ans disponible ¹²	\bigcirc	\odot	10 ans		
Admissible a Logis Vert	②	\odot	Ø		



TROUVEZ LES REMISES ET LES CRÉDITS D'IMPÔT :

Rendez-vous sur www.lennox.com/buyers-guide/offers-and-savings/rebates.

Rendement énergétique saisonnier (SEER2)

Cette évaluation détermine l'efficacité d'un climatiseur ou d'une thermopompe. Plus l'indice SEER2 est élevé, plus le climatiseur est écoénergétique.

Coefficient de performance saisonnier en période de chauffe (HSPF2)

Indice d'efficacité du chauffage pour les thermopompes. Une thermopompe ayant un indice HSPF2 élevé consomme moins d'énergie et maximise les économies d'énergie pendant sa durée de vie.

Garantie de 10 ans main-d'oeuvre

sur toutes les unités murales

Homologué ENERGY STAR®

L'équipement de CVAC portant le label ENERGY STAR respecte ou dépasse les exigences des directives fédérales relatives au rendement écoénergétique.

Réfrigérant R-32 conforme 2025

Fonctionnalités avancées des produits Lennox



Réglage sélectionnable pour distribuer la ventilation à travers les milliers de micro-trous pour un air plus doux





Accès facile au serpentin et ventilateur pour entretien



affichage simple avec visibilité des informations à distance



Fonctionnalité de lavage à froid pour nettoyer le serpentin intérieur

LENNOX)

SINGLE-ZONE WALL-MOUNT RATINGS

AHRI#	ODU	IDU	Size	Operating Temp	Cooling Capacity	EER2	SEER2	Heating Capacity	HSPF2	COP @ 5°F	ENERGY STAR
216411305	MWLD009S6S	MWMD009S6	9k	Down to -22°F	9,000	16.35	25.0	11,000	10.5	2.19	Yes
216411306	MWLD012S6S	MWMD012S6	12k		12,000	14.10	24.0	12,000	10.5	2.09	Yes
216411307	MWLD015S6S	MWMD015S6	15k		15,000	14.55	23.0	15,000	11.0	2.50	Yes
216411308	MWLD018S6S	MWMD018S6	18k		18,500	13.20	21.0	20,000	9.7	2.05	Yes
216411309	MWLD024S6S	MWMD024S6	24k		22,000	12.80	20.0	25,000	9.5	2.04	Yes
216411310	MWPD009S6S	MWMD009S6	9k	Down to -5°F	9,000	16.35	25.0	11,000	10.5	2.19	Yes
216411311	MWPD012S6S	MWMD012S6	12k		12,000	14.10	24.0	12,000	10.5	2.09	Yes
216411312	MWPD015S6S	MWMD015S6	15k		15,000	14.55	23.0	15,000	11.0	2.50	Yes
216411313	MWPD018S6S	MWMD018S6	18k		18,500	13.20	21.0	20,000	9.7	2.05	Yes
216411314	MWPD024S6S	MWMD024S6	24k		22,000	12.80	20.0	25,000	9.5	2.04	Yes
216411315	MWHD009S6S	MWHD009S6	9k	Down to -5°F	9,000	15.00	25.0	11,000	9.0	1.91	Yes
216411316	MWHD012S6S	MWHD012S6	12k		12,000	13.25	24.0	12,000	9.0	1.76	Yes
216411317	MWHD015S6S	MWHD015S6	15k		15,000	12.95	21.5	15,000	10.0	2.38	Yes
216411318	MWHD018S6S	MWHD018S6	18k		18,000	12.85	21.5	21,000	9.0	2.09	Yes
216411319	MWHD024S6S	MWHD024S6	24k		22,000	12.20	20.0	24,000	8.0	1.92	No