



Voici les caractéristiques des systèmes muraux Lennox propulsés par Samsung :

Une unité extérieure peut prendre en charge jusqu'à cinq zones de confort intérieures.

Le fonctionnement à puissance variable signifie que l'unité fonctionne à bas régime la plupart du temps, en utilisant la quantité d'énergie nécessaire pour répondre aux besoins en matière de confort.

Un système de commande sans effort sous forme de télécommande ou de thermostat mural

Faites fonctionner et surveillez votre unité depuis pratiquement tout emplacement et en tout temps grâce à l'application SmartThings

Cette application est compatible avec une gamme de ventilo-convecteurs, de consoles et de cassettes sans conduits et avec conduits

	MMLD Thermopompe murale à zones multiples, à haute efficacité et à puissance variable pour climat froid	MMPD Thermopompe murale à zones multiples, à haute efficacité et à puissance variable
Conforme aux réglementations sur les réfrigérants de 2025		
Plage de fonctionnement	Fonctionne jusqu'à -30 c	Non Disponible
Efficacité énergétique	SEER2 allant jusqu'à 23,0 HSPF2 10,50	SEER2 allant jusqu'à 22,50 HSPF2 9,50
Nombre de zones	Jusqu'à 4	Jusqu'à 5
Niveau sonore - Extérieur	50 dBseulement	48 dB seulement
HOMOLOGUÉ ENERGY STAR®		
Résistance de dégivrage de base		
Garantie limitée sur le compresseur	12 ans	
Garantie limitée sur les pièces couvertes	12 ans	
Main d'oeuvre de 10 ans		
Éligible a Logis vert		



TROUVEZ LES REMISES ET LES CRÉDITS D'IMPÔT :

Rendez-vous sur www.lennox.com/buyers-guide/offers-and-savings/rebates.

www.lennox.com 1-800-9-LENNOX

Pour obtenir l'intégralité des détails relatifs aux produits et les renseignements sous la garantie, visitez la page Lennox.com/terms-and-conditions.

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce déposées et enregistrées en vertu de la Common Law appartenant à Lennox Industries Inc., visitez le site www.lennox.com.

© 2025 Lennox Industries Inc. 24LNX0015 03/25 (38C45)

Rendement énergétique saisonnier (SEER2)

Cette évaluation détermine l'efficacité d'un climatiseur ou d'une thermopompe. Plus l'indice SEER2 est élevé, plus le climatiseur est écoénergétique.

Coefficient de performance saisonnier en période de chauffe (HSPF2)

Indice d'efficacité du chauffage pour les thermopompes. Une thermopompe ayant un indice HSPF2 élevé consomme moins d'énergie et maximise les économies d'énergie pendant sa durée de vie.

Technologie climat froid

La technologie climat froid assure un confort et une efficacité constants, même dans des conditions extrêmement froides.

Homologué ENERGY STAR®

L'équipement de CVAC portant le label ENERGY STAR respecte ou dépasse les exigences des directives fédérales relatives au rendement écoénergétique.

Réfrigérant conforme 2025



Ces produits sont conformes aux réglementations EPA de 2025 pour les réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG). Le réfrigérant conforme 2025 de Lennox a un PRG inférieur à celui de son prédécesseur et est formulé pour assurer un excellent rendement fiable de votre système pendant de nombreuses années.

Confort multi-zones

Un système multizone vous aide à économiser de l'énergie en vous permettant de régler la température de pièces ou de zones individuelles afin d'éviter de chauffer ou de refroidir des zones qui ne sont pas utilisées. Une seule unité extérieure est suffisante pour un maximum de cinq zones de confort intérieures, créant ainsi une solution personnalisée et écoénergétique dans toute la maison.

Comment fonctionnent les systèmes à puissance variable, à un et à deux stages?



72°

Simple stage

L'unité ne peut être qu'allumée ou éteinte, ce qui crée de grandes variations de température.



72°

Deux stages

L'unité fonctionne à bas régime (80 % du temps) ou à régime élevé.



72°

Puissance variable

L'unité fonctionne à bas régime la plupart du temps, en utilisant la quantité d'énergie nécessaire pour répondre aux besoins en matière de confort.