

NOTRE GAMME POUR CLIMAT FROID LA PLUS PERFORMANTE À CE JOUR



La nouvelle référence en chauffage
dans des conditions extrêmes

SÉRIE FX | THERMOPOMPES SANS CONDUIT



FONCTIONNE
JUSQU'À
-37 °C*



100% DE
CAPACITÉ DE
CHAUFFAGE
JUSQU'À -23 °C



PERFORMANCE
SUPÉRIEURE DU
SYSTÈME



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
AMÉLIORÉE



FAIBLE
POTENTIEL DE
RÉCHAUFFEMENT
GLOBAL

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage à des températures aussi basses que -36,7 °C (les données ci-dessus ont été arrondies à l'entier le plus proche, soit -37 °C) selon les conditions.



Large éventail de capacités : 6 000 à 24 000 Btu/h

La **série FX** intègre la technologie Hyper Heat H2i la plus performante de Mitsubishi Electric, offrant un confort tout au long de l'année dans des climats extrêmes grâce à un fonctionnement silencieux, écoénergétique, un i-see Sensor 3D et une filtration triple action.

JUSQU'À **EER2: 21,45**

JUSQU'À **SEER2: 35,00**

JUSQU'À **HSPF2: 12,1**

JUSQU'À **COP à 8 °C: 4,94**

**CHAUFFE
JUSQU'À
-37°C***



UNE
ZONE

OU



MULTI-
ZONE



Technologie Hyper Heat Plus, à la fine pointe de l'industrie

ZUBA SINGLE PLUS



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

i-see Sensor 3D

Personnalise intelligemment le débit d'air en fonction des occupants, optimisant les économies d'énergie et offrant un confort inégalé.

Connectivité Wi-Fi intégrée

Ajustez vos paramètres de confort de n'importe où dans le monde.

Déshumidification intelligente

Nouveau mode de déshumidification intelligent et amélioré.

Fonctionnement super silencieux

Les unités intérieures, avec un niveau sonore aussi bas que 20 dB(A), assurent un confort maximal dans un environnement des plus silencieux.

Filtration d'air multicouche performante

Assure une qualité d'air optimale et prolonge la durée de vie de l'équipement.

Double couche isolante

Les revêtements des unités intérieures simplifient le nettoyage et garantissent l'efficacité avec un minimum d'entretien.

Élément chauffant pour le bac de condensation

Offre une protection contre le gel et un meilleur drainage lors du dégivrage.



**NUMÉRISEZ
le code QR**

pour accéder aux détails complets
du produit et aux spécifications



R-454B

**10 ANS
PIÈCES ET COMPRESSEUR
GARANTIE**

LA TECHNOLOGIE
DRVi



Distributeur exclusif
ENERTRAK inc.

MEM-202513-F © 2025 Mitsubishi Electric Sales Canada inc. Tous droits réservés. Mitsubishi Electric se réserve le droit de modifier la conception de ses produits, leurs caractéristiques et les renseignements contenus aux présentes. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Les logos aux trois losanges et Mitsubishi Electric, sont des marques déposées de Mitsubishi Electric Corporation du Japon utilisées avec permission. *Inclut la tolérance. Les unités peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu'à -36,7 °C selon les conditions (les données ci-dessus ont été arrondies à l'entier le plus proche, soit -37 °C). Toutes les méthodes d'essai sont basées sur les normes AHRI 210/240. *Lorsqu'installés et enregistrés par un technicien MEQ agréé en CVCA (Chauffage, ventilation et climatisation de l'air). Certaines conditions, restrictions et/ou limitations s'appliquent. Voir les modalités et conditions de la garantie pour tous les détails.